

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΜΑΡΜΑΡΑΚΙ

Έκδοση : 2020



Νέας Ιωνίας 14-16,
7101 Βιομ. Περιοχή Αραδίππου
Τ.Κ 42068, 6530-Λάρνακα,
Τηλ: 70003553, +357 24813481, Φαξ: +357 24813479
www.bautech.com.cy



Ειδικό τελικό στεγανωτικό – προστατευτικό υγρό υλικό **FLECK** της **PATINA FALA** για υψηλού βαθμού προστασία



Σφραγιστικό σιλικονομάστιχο **OTTOSEAL A215** της **OTTOCHEMIE** με υφή σοβά το οποίο επιδέχεται βάψιμο. Με αυτό σφραγίζεται το άνω μέρος της τσεκολαδούρας.



Σφραγιστικό σιλικονομάστιχο **OTTOSEAL S70** της **OTTOCHEMIE** με εξαιρετικές αντοχές στα χημικά διαλύματα και UV ακτινοβολία. Χρησιμοποιείται και για αρμό διαστολής.



Αρμόστοκος τιμμεντοειδούς βάσης ειδικής σύστασης **GRANITO FS-4** της **VIODOM**.



SUPER FLEX SP-30 της **VIODOM**
Εξαιρετικά υψηλών προδιαγραφών και ποιοτικών χαρακτηριστικών ελαστική κόλλα πλακιδίων. Παρέχει υψηλή πρόσφυση, ελαστικότητα και υδατοαπώθηση .



Διαδικασία εφαρμογής

- Προετοιμασία υποστρώματος

Καθαρισμός επιφάνειας από τις σκόνες και πιθανές ακαθαρσίες, λίπη κλπ. και βουρτσίζουμε 1-2 χέρια σταυρωτά με **BIO ACRYL B-13 της VIODOM** για ενίσχυση της επιφάνειας όπου και αν υπάρχει αδύνατο (σαθρό) υπόστρωμα.

- **Στάδιο 1**

Απλώνουμε κόλλα **SUPER FLEX SP-30 25kg της VIODOM** με οδοντωτή μύστρα για το πλακάκι. Η κόλλα να απλώνεται στο υπόστρωμα και στο πίσω μέρος του μαρμαρακιού (πλήρης επικάλυψη). Αφού γίνει η τοποθέτηση, Φροντίζουμε το θέμα του αρμού και της επιπεδότητας.

- **Στάδιο 2**

Γίνεται επάλειψη σε όλη την επιφάνεια του παραδοσιακού με **PROTECT IM 1ltr της PATINA FALA**. Αυτό θα μας επιτρέψει μετά την αρμολόγηση να καθαρίσουμε τα τσιμεντοπλακίδια (τα οποία λόγω της κατασκευής τους έχουν ψηλή απορροφητικότητα) πιο εύκολα από υπολείμματα αρμού.

- **Στάδιο 3**

Αρμολόγηση με αρμό **GRANITO FS-4 5kg της VIODOM**

- **Στάδιο 4**

Αφού τελειώσει όλη η διαδικασία εφαρμογής και αρμολόγησης καθαρίζουμε πολύ καλά το πάτωμα από όποιες ακαθαρσίες και κατάλοιπα με καθαριστικό **PATINA FALA MR1 1ltr** και εφαρμόζουμε με ρολό ή βούρτσα το τελικό προστατευτικό υγρό **PATINA FALA FLECK 1ltr** (προϊόν νανοτεχνολογίας) το οποίο παρέχει επιπρόσθετη στεγανότητα και προστασία από υγρούς ή στερεούς λεκέδες.

*** για ειδικές περιπτώσεις (πχ εφαρμογής σε εσωτερικό χώρο, υποδαπέδιας θέρμανσης, εσωτερικού χώρου ευαίσθητου σε υγρασίες κλπ) συμβουλευέστε το τεχνικό μας τμήμα

Εφαρμογή παραδοσιακό μαρμαράκι σε εξωτερικό χώρο

Υγραμόνωση :

Κονίαμα **SEAL STEG SL42 20kg** αναμειγμένο με **BIO ACRYL B-13 4ltr της VIODOM** το οποίο απλώνουμε με οδοντωτή σπάτουλα . Μετά βυθίζουμε σε αυτό το υαλόπλεγμα 160gr και ισιώνουμε την επιφάνεια.

Εφαρμόζεται σε όλο το δάπεδο και μερικά εκατοστά ύψος στην τοιχοποιία .

Για τις ενώσεις (γωνιές) της τοιχοποιίας και του πατώματος χρησιμοποιείται το στεγανωτικό πανί **KOBAU FLEX SD40 της KOBAU**.

Εφαρμόζεται με λεπτή στρώση κόλλας **SUPER FLEX SP-30 25kg της VIODOM**

Η τσεκολαδούρα να εφαρμόζεται έτσι ούτως ώστε να μην έρχεται σε απευθείας επαφή με το πάτωμα . Να μένει 3mm πιο ψηλά και να σφραγίζεται με **OTTOSEAL S70 310ml της OTTOCHEMIE** του επιθυμητού χρώματος, χρησιμοποιώντας επίσης το αστάρι **OTTOPRIMER X-PR 1216 250ml** , τις σπάτουλες για σχηματισμό αρμών **OTTO-FUGENBOY Y-ZUB** και το υγρό-λειαντικό **OTTO SMOOTHING X-GLM** για πιο εύκολη και καθαρή εφαρμογή . (βλέπε σύστημα εφαρμογής)